

LEGENDA APPARECCHIATURE

C01	CALDAIA PRESSURIZZATA RISCALDAMENTO	MARCA: MODELLO: N. DI FABBRICA: POTENZIALITA' FOCALARE: POTENZIALITA' NOMINALE: PRESSIONE DI ESERCIZIO:	ICI CALDAIE REX K40F 420 kW 400 kW 5 bar
BR1	BRUCIATORE DI GAS METANO AD ARIA SOFFIATA	MARCA: MODELLO: POTENZIALITA' MIN./MAX.: ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	FBR GAS XPE60/2 118-522 kW 400V-3-50Hz
P1	ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE ANTICONDENSA	MARCA: MODELLO: PORTATA: PREVALENZA: POTENZA EL.:	NSB 40-40 D 8 mc ³ /h 28 kPa 0,2 kW
P2	ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO	MARCA: MODELLO: PORTATA: PREVALENZA: POTENZA EL.:	NSB RINTECZ 80-100 35 mc ³ /h 70 kPa 1,65 kW
VE1	VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA	CAPACITA' TOT. ESERCIZIO: PRESSIONE DI PRECARIC.	80 lt 1,0 bar 2,8 bar
VE2	VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA	CAPACITA' TOT. ESERCIZIO: PRESSIONE MAX ESERCIZIO: PRESSIONE DI PRECARIC.	250 lt 10,0 bar 2,8 bar
AD	ADDOLCITORE A SCAMBIO DI BASI	MARCA: POTENZA PORTATA:	EUROACOQUE M/C 2,2 mc ³ /h

